



ТИП M0306

СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ			
Размер Обхват	63 радиален	63 аксиален	100 радиален
-1 + 0	+	+	+
-1 + 0,6	+		
-1 + 1,5	+		
-1 + 3	+		
-1 + 5	+		
-1 + 9			+
-1 + 15			
-1 + 24			
0 + 0,6			
0 + 1			
0 + 1,6			
0 + 2,5	+	+	
0 + 4			+
0 + 6	+		+
0 + 10	+		+
0 + 16	+		+
0 + 25	+	+	+
0 + 40	+		+
0 + 60	+	+	+
0 + 100	+	+	+
0 + 160			+
0 + 250			+
0 + 315			
0 + 400			
0 + 600			+
0 + 1000			

Тип	M0306
Приложение	Газообразни и течни агресивни флуиди и в агресивна околна среда
Диаметър в мм	63, 100
Обхват в bar	-1.....0 -1.....24 0.....1000 bar
Клас на точност	63 – 1,6 100 - 1
Пресъединителна връзка	Радиални и аксиални NG 63 – G1/4 NG 100 – G1/2
Кутия	Стомана – AISI 304
Чувствителен елемент	Тръбна пружина Стомана AISI 316L
Изпълнение	EN 837 – 1
Особености Опции	Кутия - стомана AISI 304, специално изпълнение за агресивни флуиди