

CARATTERISTICHE TECNICHE - TUBI IN POLIURETANO tipo SH98

TECHNICAL SPECIFICATIONS - POLYURETHANE TUBES type SH98

Codice <i>Code</i>	Ø <i>External</i> mm	Ø <i>Internal</i> mm	Spessore <i>Thickness</i> mm	Pressione a 23°C <i>Pressure at 23°C</i>		R <i>Curv.min</i> mm	Peso <i>Weight</i> g/m	COLORI DISPONIBILI <i>AVAILABLE COLOURS</i>						Pezatura <i>Length</i> m		
				Eserciz. <i>Working</i> bar	Scoppio <i>Bursting</i> bar			Neutro <i>Natural</i> T	Blu <i>Blue</i> B	Nero <i>Black</i> N	Rosso <i>Red</i> R	Giallo <i>Yellow</i> G	Verde <i>Green</i> V		Arancio <i>Orange</i> A	
PU315*	3,00	1,50	0,75	13,5	54	7,5	6,5		x							100
PU42*	4,00	2,00	1,00	14	56	11	11,5	x	x	x	x	x				100
PU425*	4,00	2,50	0,75	10	40	15	9,3		x	x						100
PU53*	5,00	3,00	1,00	11,5	46	14	15,3	x	x	x						100
PU64*	6,00	4,00	1,00	10	40	18	19,2	x	x	x	x	x	x			100
PU85*	8,00	5,00	1,50	13	52	25	37,4		x	x						100
PU855*	8,00	5,50	1,25	9	36	30	32,3	x	x	x						100
PU86*	8,00	6,00	1,00	7	28	35	26,8	x	x	x	x	x	x			100
PU1065*	10,00	6,50	1,75	10	40	30	55,3		x							100
PU107*	10,00	7,00	1,50	8,5	34	30	48,8	x	x	x						100
PU1075*	10,00	7,50	1,25	6,5	26	40	41,9	x	x	x	x					100
PU108*	10,00	8,00	1,00	5,5	22	45	34,5	x	x	x						100
PU128*	12,00	8,00	2,00	7	28	50	76,6		x	x						100
PU129*	12,00	9,00	1,50	6	24	50	60,3	x	x	x	x	x				100
PU1412*	14,00	12,00	1,00	3	12	30	49,8		x							100

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo **NB:** In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube
ESEMPIO: Tubo 8x6 PU SH98 Blu - Cod. PU86B. **EXAMPLE:** Tube 8x6 PU SH98 Blue - Cod. PU86B.
Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C. **Working temperature:** from -20°C to +60°C.
NB: Il tubo di colore NERO è indicato per applicazioni all'esterno. **NB:** the BLACK tube is suitable for outdoor applications.

Scala di Correzione della pressione in funzione della temperatura - Pressure correction scale according to temperature

0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C
1,4	1	0,84	0,70	0,60	0,52

CARATTERISTICHE TECNICHE - TUBI IN POLIURETANO tipo SH95

TECHNICAL SPECIFICATIONS - POLYURETHANE TUBES type SH95

Codice <i>Code</i>	Ø <i>External</i> mm	Ø <i>Internal</i> mm	Spessore <i>Thickness</i> mm	Pressione a 23°C <i>Pressure at 23°C</i>		R <i>Curv.min</i> mm	Peso <i>Weight</i> g/m	COLORI DISPONIBILI <i>AVAILABLE COLOURS</i>						Pezatura <i>Length</i> m		
				Eserciz. <i>Working</i> bar	Scoppio <i>Bursting</i> bar			Neutro <i>Natural</i> T	Blu <i>Blue</i> B	Nero <i>Black</i> N	Rosso <i>Red</i> R	Giallo <i>Yellow</i> G	Verde <i>Green</i> V		Arancio <i>Orange</i> A	
PUS315*	3,00	1,50	0,75	12	48	6	6,3		x							100
PUS42*	4,00	2,00	1,00	12	48	10	11,1		x	x	x					100
PUS425*	4,00	2,50	0,75	9	36	12	9,0		x							100
PUS64*	6,00	4,00	1,00	9	36	15	18,5		x	x	x					100
PUS85*	8,00	5,00	1,50	11,5	46	20	36,1		x	x	x					100
PUS855*	8,00	5,50	1,25	8	32	25	31,3		x							100
PUS1065*	10,00	6,50	1,75	7	28	30	53,5		x							100
PUS107*	10,00	7,00	1,50	6	24	30	47,2		x							100
PUS1075*	10,00	7,50	1,25	5	20	40	40,5		x							100
PUS128*	12,00	8,00	2,00	6	24	50	74,1		x							100
PUS129*	12,00	9,00	1,50	5	20	50	58,4		x							100
PUS1610*	16,00	10,00	3,00	5	20	60	144,5		x							100

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo **NB:** In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube
ESEMPIO: Tubo 8x6 PU SH95 Blu - Cod. PUS86B. **EXAMPLE:** Tube 8x6 PU SH95 Blue - Cod. PUS86B.
Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C. **Working temperature:** from -20°C to +60°C.
NB: Il tubo di colore NERO è indicato per applicazioni all'esterno. **NB:** the BLACK tube is suitable for outdoor applications.

Scala di Correzione della pressione in funzione della temperatura - Pressure correction scale according to temperature

0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C
1,4	1	0,84	0,70	0,60	0,52