

# TUBI IN RILSAN® PA11 tipo S40

## RILSAN® PA11 type S40 TUBES

Codice <i>Code</i>	Ø			Pressione a 23°C <i>Pressure at 23°C</i>		Raggio <i>Radius</i>	Peso <i>Weight</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>							Pezzatura <i>Length</i>	Norma <i>Standard</i>
	Esterno <i>External</i>	Interno <i>Internal</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Esercizio <i>Working</i>	Scoppio <i>Bursting</i>	Curv. min. <i>min. Bend</i>		Neutro <i>Natural</i>	Blu <i>Blue</i>	Nero <i>Black</i>	Rosso <i>Red</i>	Giallo <i>Yellow</i>	Verde <i>Green</i>	Arancio <i>Orange</i>		
	mm.	mm.	mm.	bar	bar	mm.		T	B	N	R	G	V	A		
T21*40	2,00	1,00	0,50	30	120	5	2,5	x							100	
T2515*40	2,50	1,50	0,50	25	100	7	3,3	x							100	
T315*40	3,00	1,50	0,75	33	132	8	5,6	x							100	
T32*40	3,00	2,00	0,50	20	80	10	4,1	x							100	
T31714*40	3,17	1,40	0,89	40	160	13	6,7	x	x						100	
T415*40	4,00	1,50	1,25	50	200	18	11,3	x		x					100	
T42*40	4,00	2,00	1,00	33	132	16	9,9	x	x	x	x	x	x	x	100	74324-73378
T423*40	4,00	2,30	0,85	28	112	22	8,8	x		x					100	73378
T425*40	4,00	2,50	0,75	23,5	94	24	8,0	x	x	x	x	x	x	x	100	73378
T427*40	4,00	2,70	0,65	17	68	26	7,2	x	x	x	x	x	x	x	100	
T43*40	4,00	3,00	0,50	14	56	28	5,8	x	x	x	x	x	x	x	100	
T53*40	5,00	3,00	1,00	25	100	20	13,2	x	x	x	x	x	x	x	100	73378
T535*40	5,00	3,50	0,75	17,5	70	20	10,5	x		x	x				100	
T62*40	6,00	2,00	2,00	51	204	20	26,4	x		x					100	73378
T63*40	6,00	3,00	1,50	33	132	25	22,3	x		x					100	73378
T637*40	6,00	3,70	1,15	23,5	94	28	18,4	x							100	
T64*40	6,00	4,00	1,00	21	84	35	16,5	x	x	x	x	x	x	x	100	74324-73378
T645*40	6,00	4,50	0,75	14	56	32	13,0	x	x	x					100	
T75*40	7,00	5,00	1,00	16,5	66	30	19,8	x		x					100	
T84*40	8,00	4,00	2,00	33	132	32	39,6	x		x					100	73378
T85*40	8,00	5,00	1,50	24	96	33	32,1	x	x	x	x	x			100	73378
T86*40	8,00	6,00	1,00	15	60	65	23,1	x	x	x	x	x	x	x	100	74324-73378
T96*40	9,00	6,00	1,50	21	84	40	37,1	x		x					100	74324-73378
T97*40	9,00	7,00	1,00	12,5	50	85	26,4	x		x					100	
T106*40	10,00	6,00	2,00	25	100	90	52,8	x	x	x					50	73378
T107*40	10,00	7,00	1,50	17,5	70	83	42,0	x	x	x	x				50	
T1075*40	10,00	7,50	1,25	15	60	85	36,1	x		x					50	74324-73378
T108*40	10,00	8,00	1,00	12	48	100	29,7	x	x	x	x	x	x	x	50	74324-73378
T118*40	11,00	8,00	1,50	16	64	93	47,0	x		x					50	74324-73378
T128*40	12,00	8,00	2,00	21	84	90	65,9	x	x	x	x	x	x		50	73378
T129*40	12,00	9,00	1,50	15	60	120	51,9	x	x	x	x	x	x		50	74324-73378
T1210*40	12,00	10,00	1,00	9	36	125	36,3	x	x	x	x	x	x	x	50	
T12510*40	12,50	10,00	1,25	12	48	140	46,4			x					50	73378
T1410*40	14,00	10,00	2,00	17	68	155	79,1	x	x	x	x				50	74324-73378
T1411*40	14,00	11,00	1,50	12	48	160	61,8	x	x	x	x		x		50	
T1412*40	14,00	12,00	1,00	7,5	30	180	42,9	x	x	x	x	x	x		50	
T1512*40	15,00	12,00	1,50	12	48	220	66,8	x	x	x	x	x	x		50	74324-73378
T15125*40	15,00	12,50	1,25	9	36	230	56,7	x	x	x	x	x	x		50	
T1513*40	15,00	13,00	1,00	8	32	220	46,2	x	x	x					50	73378
T1612*40	16,00	12,00	2,00	15	60	200	92,3	x	x	x	x	x			50	74324-73378
T1613*40	16,00	13,00	1,50	10	40	205	71,7	x	x	x					50	
T1614*40	16,00	14,00	1,00	6,5	26	250	49,5	x	x	x					50	
T18135*40	18,00	13,50	2,25	14	56	175	116,8	x							50	
T1814*40	18,00	14,00	2,00	13	52	235	105,5	x		x					50	74324-73378
T1815*40	18,00	15,00	1,50	9	36	250	81,6	x	x	x					50	
T1816*40	18,00	16,00	1,00	5,5	22	600	56,0	x	x						50	
T2015*40	20,00	15,00	2,50	14	56	160	144,2	x							50	
T2016*40	20,00	16,00	2,00	12	48	200	118,7	x		x					50	73378
T2218*40	22,00	18,00	2,00	10	40	300	131,9	x	x	x					50	
T2219*40	22,00	19,00	1,50	7	28	330	101,4	x	x						50	
T2420*40	24,00	20,00	2,00	9	36	350	145,1	x	x						50	
T2519*40	25,00	19,00	3,00	13,5	54	250	217,6	x							50	
T2822*40	28,00	22,00	3,00	12	48	310	247,3			x					50	
T3025*40	30,00	25,00	2,50	9	36	380	226,7	x							50	
T4034*40	40,00	34,00	3,00	8	32	480	366,0	x	x						50	

NB: Nel codice compare un \*, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo

ESEMPIO: Tubo 8x6 PA11 Arancio - Cod T86A40.

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.

Per fluidi a base acquosa temperatura massima di esercizio +65°C.

NB: il tubo di colore NERO è indicato per applicazioni all'esterno.

NB: In the code there is an \*, this must be replaced with the colour code of the tube

EXAMPLE: Tube 8x6 PA11 Orange - Code T86A40.

Working temperature: from -40°C to +80°C.

Max. working temperature of fluids containing water +65°C.

NB: the BLACK tube is suitable for outdoor applications.

Scala di correzione della pressione in funzione della temperatura - Pressure correction scale according to temperature

0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
1,4	1	0,84	0,70	0,60	0,52	0,47	0,42

